

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Celda MT seccionador operación bajo carga tipo SM6 IM 24kV, 630A, 20kA

SM61N3MHC6Z7PIM24

Principal

Gama de producto	SM6-24
tipo de tecnología	Celda Aislada en Aire (AIS)
Nombre Corto del Dispositivo	IM 375
Tipo de Producto o Componente	Cabina
Aplicación del Dispositivo	Interruptor
Clasificación de arco interno	A-FL Parte superior gases de salida
Protección de arco interno	12.5 kA 1 s
frecuencia de red	60 Hz
tensión de ensayo dieléctrico	24 kV
[Icw] Corriente temporal admisible	125 kV pico
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	50 kV rms 60 Hz for 1 min
Tensión de servicio	22 kV
Rated continuous current (Ir)	630 A
[Icw] Corriente temporal admisible	20 kA rms 1 s
Normas	IEC 62271-200

Complementario

Conexión de cables	1 Unipolar 240 mm² por fase
entrada de cable	Parte inferior
Intensidad asignada de barras	630 A
Masa	120 kg
altura	1600 mm
anchura	375 mm
profundidad	940 mm

Entorno

temperatura ambiente de funcionamiento	-5...40 °C
grado de protección IP	IP3x
altitud máxima de funcionamiento	<= 1000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	94.0 cm
Paquete 1 Ancho	37.5 cm
Paquete 1 Longitud	160.0 cm
Peso del empaque (Lbs)	140.0 kg

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Sin gas F	Product containing F-gas
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	9af81fd2-0580-4ccd-b00b-e5c3620e54b0
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene SVHC sobre el umbral
Sin PVC	No
Sin silicio	No

Use Longer

Extensión de por vida

Repare	No
--------	----

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA