

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Celda MT seccionador-fusible SM6 QM 24kV Contactos+Bobina Ap. 220Vac, 630A, 20kA

SM61Q3MHK6Z7PQM-M

Principal

Gama de producto	SM6-24
tipo de tecnología	Celda Aislada en Aire (AIS)
Nombre Corto del Dispositivo	QM 375
Tipo de Producto o Componente	Protección por rupto-fusible
Clasificación de arco interno	A-FL Parte superior gases de salida
Gas de deflagración	Gases de salida Parte superior
Protección de arco interno	12.5 kA 1 s
frecuencia de red	60 Hz
tensión de ensayo dieléctrico	24 kV
[Icw] Corriente temporal admisible	125 kV pico
Tensión de servicio	22 kV
límites de tensión de medida	13...25 kV
Rated continuous current (Ir)	630 A
[Icw] Corriente temporal admisible	20 kA rms 1 s
Normas	IEC 62271-200

Complementario

Conexión de cables	1 Unipolar 95 mm² por fase
entrada de cable	Parte inferior
Intensidad asignada de barras	630 A
tipo de operario	Mando CI1 manual
límites de tensión del circuito de control	DIN 160 A indicador de fusible fundido
composición de equipos	Fuse holder
Masa	130 kg
anchura	375 mm
profundidad	940 mm

Entorno

Certificaciones de Producto	RETIE acorde a IEC 60439-3
temperatura ambiente de funcionamiento	-5...40 °C
grado de protección IP	IP3x

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

altitud máxima de funcionamiento <= 1000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	122.0 cm
Paquete 1 Ancho	75.0 cm
Paquete 1 Longitud	160.0 cm
Peso del empaque (Lbs)	140.0 kg

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	5 512 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	2 027 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	12 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	13 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	3 420 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	40 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Sin gas F	Product containing F-gas
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	532cbd87-7942-47b0-abf6-f908902d3d1f
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene SVHC sobre el umbral
Sin PVC	No
Sin silicio	No

Use Longer

 Extensión de por vida	
Repare	No

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA